

# imagePROGRAF iPF850

## Soluzioni per la stampa su grandi formati per ambienti CAD ad elevata produzione

Il modello imagePROGRAF iPF850 è una stampante da 44", che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.



### Caratteristiche principali:

- Produttività continua con i serbatoi di inchiostro ad alta capacità (330 ml e 700 ml) sostituibili "durante la stampa"
- Stacker ad alta capacità (fino a 100 fogli), in grado di gestire contemporaneamente disegni di dimensioni diverse, fino al formato A0
- Disegni nitidi grazie al più recente inchiostro magenta
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di +/-0,1 % e una larghezza minima di 0,02 mm
- Due bobine per la gestione di grandi tirature di stampa con supporti di tipo e dimensioni diversi
- Gestione e sicurezza del dispositivo migliorate per vasti gruppi di lavoro grazie alla connettività eMaintenance, al blocco del pannello di controllo e al protocollo SNMPv3
- Compatibilità con diversi formati (PDF, TIFF, JPEG, HP-GL/2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Semplice stampa di dati PDF, JPEG e PNG da iPad, grazie all'esclusiva app gratuita Canon: imagePROGRAF Print Utility for iPad
- Creazione, stampa e gestione intuitive dei lavori con Océ Publisher Select (autunno 2015), un software per l'inoltro di lavori di stampa di grande formato produttivo e basato su Windows
- Compatibile con HP-GL/2 e HP-RTL

iPF850  
**44**  
POLLICI

DOPPIA BOBINA

STACKER AD ALTA  
CAPACITÀ

2.400 X 1.200 DPI

STAMPA A 5 COLORI  
CON IL NUOVO  
MAGENTA

A0 in 42 SECONDI

A1 in 22 SECONDI

15.360 UGELLI

DISCO RIGIDO DA  
320 GB

MODALITÀ DI  
STAMPA ECONOMY

**Canon**

## TECNOLOGIA

<b>Tipo di stampante</b>	5 colori - 44"/1117,6 mm
<b>Tecnologia di stampa</b>	Canon BubbleJet on Demand 6 colori tipo integrato (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)
<b>Numero di ugelli</b>	Totale: 15.360 MBK: 5.120 ugelli C, M, Y, BK: 2.560 ugelli per ogni colore
<b>Risoluzione di stampa</b>	2.400 x 1.200 dpi
<b>Passo ugelli</b>	1.200 dpi x 2 include sistema di individuazione e compensazione degli ugelli non funzionanti
<b>Spessore linea min. garantito</b>	0,02 mm
<b>Precisione linee</b>	fino a ±0,1%
<b>Dimensioni gocce d'inchiostro</b>	4 pl per colore
<b>Capacità inchiostro</b>	Inchiostro in dotazione: 330 ml Inchiostro in vendita: 330 ml o 700 ml
<b>Tipo di inchiostro</b>	Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante Colorante: ciano, magenta, giallo e nero Pigmento: Nero opaco
<b>Compatibilità SO</b>	<b>Windows 32 bit</b> - XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008 <b>Windows 64 bit</b> - Vista, 7, 8, 8.1, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Server 2012/2012R2 <b>Mac: OSX</b> - 10.6.8 - 10.10.x
<b>Linguaggi di stampa</b>	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL
<b>Interfaccia standard</b>	USB 2.0 High-Speed Full Speed (12 Mbit/sec), High Speed (480 Mbit/sec), trasferimento cumulativo dati IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX/Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T/Auto-Negotiation IEEE 802.3x Full Duplex IEEE 802.3az EEE
<b>Memoria standard</b>	32 GB (512 MB)
<b>Disco rigido</b>	320 GB
<b>Software inclusi</b>	Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit - Free Layout and IR enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), plug-in di stampa per Microsoft® Word/Excel/PowerPoint (solo PC), utility Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

## VELOCITÀ DI STAMPA

<b>Formato A0, carta comune</b>	0:42 min (modalità Fast Economy) 0:45 min (modalità Fast) 1:12 min (modalità Standard)
<b>Formato A0, carta patinata</b>	1:12 min (modalità Fast) 2:19 min (modalità Standard) 3:37 min (modalità High Quality)

## GESTIONE CARTA

<b>Alimentazione e uscita supporti</b>	Bobina: bobina doppia, caricamento frontale, output frontale Fogli singoli: caricamento e consegna frontali (alimentazione manuale con la leva di bloccaggio dei supporti)
<b>Cambiamento percorso carta (bobina/foglio singolo)</b>	Passaggio da bobina a foglio singolo attivabile manualmente dall'utente; passaggio automatico dalla bobina superiore a quella inferiore
<b>Direzione di consegna</b>	Lato di stampa rivolto verso l'alto, lato anteriore
<b>Larghezza supporti</b>	Bobina: 254 - 1118 mm Foglio singolo ad alimentazione manuale: 203 - 1118 mm
<b>Spessore supporti</b>	Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm Alimentazione manuale caricamento frontale: 0,07 - 0,8 mm
<b>Lunghezza max area stampabile</b>	Bobina: 18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo) Fogli singoli: 1,6 m

<b>Diametro bobina supporto max</b>	150,0 mm
<b>Dimensione anima</b>	Diametro anima interna della bobina: 2"/3"
<b>Area consigliata per i margini</b>	Bobina: Superiore: 20 mm, Inferiore: 5 mm, Laterale: 5 mm Fogli singoli: Superiore: 20 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 5 mm
<b>Area stampabile per i margini</b>	Bobina: Superiore: 3 mm, Inferiore: 3 mm, Laterale: 3 mm Bobina (stampa senza bordi): Superiore: 0 mm, Inferiore: 0 mm, Laterale: 0 mm Fogli singoli: Superiore: 3 mm, Inferiore: 23 mm, Laterale: 3 mm
<b>Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)</b>	1.030 mm (JIS B0), 841 mm (ISO A0), 594 mm (ISO A1), 515 mm (JIS B2), 42", 36", 24", 17", 14", 10" (per la stampa senza bordi si consiglia di usare il raccogliore documenti)

## DIMENSIONI E PESO

<b>Dimensioni fisiche, peso (netto)</b>	Unità principale e supporto stampante (con raccogliore documenti aperto)
<b>L x P x A (mm), (kg)</b>	1893 (L) x 1320 (P) x 1144 (A) mm Circa 213 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)
<b>Dimensioni fisiche, peso (imballaggio compreso)</b>	Unità principale (supporto, tavolozza e imballaggio inclusi): 2080 (L) x 1060 (P) x 1220 (A) mm
<b>L x P x A (mm), (kg)</b>	Peso: circa 174 kg Stacker, bobina carta inferiore, binario inferiore (tavolozza e imballaggio inclusi) (RS-01): 2080 (L) x 1060 (P) x 1026 (A) mm Peso: circa 140 kg

## REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

<b>Alimentazione</b>	100 CA - 240 V (50/60 Hz)
<b>Consumo</b>	Modalità funzionamento: 200 W max Consumo in modalità standby (a basso consumo): 5 W max Impostazione predefinita per il passaggio alla modalità sleep: circa 5 minuti A macchina spenta (standby): 0,5 W max (corrisponde a LOT6)
<b>Condizioni operative</b>	15-30°C, 10-80% (senza condensa)
<b>Rumore acustico (potenza/pressione LWA db)</b>	Modalità funzionamento: 60 dB (A) max Standby: 35 dB (A) max Misurazioni nelle condizioni sopra descritte, basate su ISO 7779 Funzionamento: 7,5 Bel max Condizioni di misurazione: carta comune, modalità Standard (1 passaggio/25 ips)/ temperatura e umidità normali
<b>Normative</b>	Europa: contrassegno CE, Germania: TUV, Russia: EAC, Altri paesi: Certificazione CB
<b>Certificazioni ambientali</b>	ENERGY STAR, direttiva RoHS

## CHE COSA È INCLUSO

<b>Contenuto della confezione</b>	1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro, adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), foglio di calibrazione A2, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida, supporto stampante, manuale sulla sicurezza del prodotto/normative ambientali, guida alla configurazione del supporto. Cavo di alimentazione UE/UK
<b>OPZIONI</b>	
<b>Accessori opzionali</b>	Kit portabobina (per rulli con anima da 2" e 3"): bobina carta e stacker RH2-44 (obbligatori): RS-01

## CONSUMABILI

<b>Elementi sostituibili dall'utente</b>	Serbatoi inchiostro: PFI-307 BK/MBK/C/M/Y (330 ml) PFI-707 BK/MBK/C/M/Y (700 ml) Testina di stampa: PF-04 Cartuccia di manutenzione: MC-10
--	--

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. Il presente dépliant e le specifiche di prodotto sono stati redatti prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition  
© Canon Europa N.V, 2015

Canon Italia Spa  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio MI  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

Canon (Svizzera) SA  
Richtstrasse 9  
8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 (0)848 833 835  
canon.ch

